

# Changer l'apparence d'un élément en CSS3

## En utilisant les styles par défaut des navigateurs

Par Paul Underwood - [Sébastien Germez](#) (traducteur)

Date de publication : 13 septembre 2012

TOUT PUBLIC

Ce tutoriel va vous apprendre à changer l'apparence d'un élément HTML grâce à une propriété CSS3.

**Commentez**

I - Traduction.....	3
II - Introduction.....	3
III - Les différents styles par défaut.....	3
IV - Conclusion.....	3
V - Liens.....	4
VI - Remerciements.....	4

## I - Traduction

Ce tutoriel est la traduction la plus fidèle possible du tutoriel original de **Paul Underwood**, **Changing Appearance Of Element With CSS**.

## II - Introduction

Chaque navigateur possède ses propres styles par défaut. Par exemple un bouton sous Chrome n'aura pas le même style qu'un bouton sous Internet Explorer.

Pour pouvoir manipuler ces styles par défaut, il faut utiliser la propriété CSS3 `-appearance`. Grâce à cette propriété, vous pouvez appliquer un style par défaut à n'importe quel élément HTML. Vous pouvez par exemple donner à un lien `<a>` le style d'un bouton, ou encore faire en sorte qu'un paragraphe ressemble à une textbox.

Cette propriété est actuellement supportée par les navigateurs Webkit et Firefox, vous avez donc besoin de préfixer la propriété dans votre code CSS.

## III - Les différents styles par défaut

Il existe un grand nombre de style par défaut. Nous n'allons nous intéresser qu'à certain d'entre eux pour l'exemple.

```
.lookLikeAButton{
    -webkit-appearance:button;
    -moz-appearance:button;
}
.lookLikeAListbox{
    -webkit-appearance:listbox;
    -moz-appearance:listbox;
}
.lookLikeAListitem{
    -webkit-appearance:listitem;
    -moz-appearance:listitem;
}
.lookLikeASearchfield{
    -webkit-appearance:searchfield;
    -moz-appearance:searchfield;
}
.lookLikeATextarea{
    -webkit-appearance:textarea;
    -moz-appearance:textarea;
}
.lookLikeAMenulist{
    -webkit-appearance:menulist;
    -moz-appearance:menulist;
}
```

Puis vous pouvez utiliser ces classes CSS dans votre page HTML.

```
<p class="lookLikeAButton">This is a paragraph
<p class="lookLikeAListbox">This is a paragraph
<p class="lookLikeAListitem">This is a paragraph
<p class="lookLikeASearchfield">This is a paragraph
<p class="lookLikeATextarea">This is a paragraph
<p class="lookLikeAMenulist">This is a paragraph
```

## IV - Conclusion

Nous avons vu dans ce tutoriel comment changer l'apparence d'éléments HTML en utilisant les styles par défaut de chaque navigateur.

## V - Liens

Vous pouvez consulter la **démonstration** pour avoir un aperçu du rendu dans un navigateur.

Vous pouvez également consulter **la liste des éléments** impactés par la propriété -appearance.

## VI - Remerciements

Je tiens à remercier **Paul Underwood** pour m'avoir autorisé à traduire son tutoriel.

Je remercie également **Torgar** pour sa relecture orthographique.